

VS-75R

Puerta formada por un perfil extrusionado en aluminio de diseño plano monopared, y destinada particularmente para sustituir las puertas antiguas de chapa perfilada.

Por sus características, no hace falta realizar el cambio de las guías antiguas.

Se puede servir microperforada y con ventanillas protegidas con policarbonato.

A door composed of an extruded aluminium slat with a flat single wall design, and particularly intended to replace old corrugated sheet metal doors. Due to its design, it is not necessary to replace the old guide rails. It can be delivered micro perforated and with windows protected with polycarbonate.



VENTILACIÓN
Air circulation



~~TRATAMIENTO
ANTIGRAFITI
Antigraffiti
treatment~~



LUMINOSIDAD
Brightness



ÓPTIMA PARA
IMPRESIÓN
Optimal
for printing



MARCADO CE
CE certification

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 T5
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	13,3 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	75 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	13
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø80
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	3,5 x 3,5 m
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	8,500 Kg